

Pro uzavřené systémy vytápění a chlazení.





Při zvýšení teploty v soustavě se zvětší objem vody v systému. Expanzní nádoba pojme zvětšený objem, aby tlak v systému zůstal na správné úrovni. Každá nádoba je vybavena pružnou membránou. Každá nádoba je ve výrobě testována.


Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Svěrný kruh z pozinkované hlubokotažné oceli
- Membrána: pružná SBR guma s rolovací funkcí
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU
- Každá nádoba je ve výrobě testována

Technická data

- Maximální provozní tlak 3,0/6,0 bar
- Min./ max. teplota na membráně (EN 13831/8): -10 °C / 70 °C
- Max. teplota na přívodu 110 °C
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik



Typ	Objem [l]	Přednastavený tlak [bar]	Max. provozní tlak [bar]	Rozměry				Připojení (E)	Hmotnost [kg]	Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
Contraflex 8 l	8	1,5	3,0	245	277	-	-	R 3/4"	2,2	26073

Typ	Objem [l]	Předna- stavený tlak [bar]	Max. pro- vozní tlak [bar]	Rozměry				Připoje- ní (E)	Hmotn- ost [kg]	Objedná- cí číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
Contraflex 8 l bílá	8	1,5	3,0	245	277	-	-	R 3/4"	2,2	26063
Contraflex 12 l	12	1,5	3,0	286	273	-	-	R 3/4"	2,3	26133
Contraflex 12 l bílá	12	1,5	3,0	286	273	-	-	R 3/4"	2,3	26153
Contraflex 18 l	18	1,5	3,0	286	381	-	-	R 3/4"	2,9	26173
Contraflex 18 l bílá	18	1,5	3,0	286	381	-	-	R 3/4"	2,9	26163
Contraflex 25 l	25	1,5	3,0	328	402	-	-	R 3/4"	3,5	26243
Contraflex 25 l bílá	25	1,5	3,0	328	402	-	-	R 3/4"	3,5	26233
Contraflex 35 l	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	26343
Contraflex 35 l bílá	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	26333
Contraflex 50 l	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	26493
Contraflex 50 l bílá	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	26483
Contraflex 80 l	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	26793
Contraflex 80 l bílá	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	26783


Zjistit více informací online:
[Návod k instalaci a obsluze](#)
[EU Declaration of conformity PED Module A](#)
[EU Declaration of conformity PED Module D1](#)
[Passport](#)
[Passport](#)
[Contraflex DWG](#)
[Contraflex White DWG](#)
[Contraflex STEP](#)
[Contraflex White STEP](#)
[Contraflex 35-80l RFA](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/cz