

CON 5 Premium

KONVEKTORY


Č. PRODUKTU: 237830

Použití • Kompaktní nástěnný konvektor se používá jako základní vytápění, účinné přechodné vytápění nebo jednoduše pro krytí dodatečné potřeby tepla v obytném prostoru, koupelně nebo v pracovních prostorech. • Příklad získal ocenění Red Dot Design Award a vizuálně zapadne do každého prostředí.

Komfortní charakteristiky • Elektronicky regulovaný konvektor s dobře čitelným displejem a snadným programováním se vyznačuje stejnoměrným, bezhlučným ohřevem vzduchu v místnosti s přesností na stupeň. • Požadovanou teplotu místnosti lze na ovládacím dílu snadno nastavit. Příklad je vybaven týdenním časovačem se dvěma přednastavenými a individuálně programovatelnými časovými programy. Integrovaný je rovněž krátkodobý časovač. • Komfortní teplota je v režimu časovače dosažena v přesný čas díky adaptivní regulaci s funkcí učení. • Komfortní a útlumovou teplotu lze naprogramovat. • Aktivovatelná funkce ke zjištění otevřeného okna zabraňuje plýtvání energií. • Příklad nabízí nastavení ochrany proti zamrznutí a všepólový provozní spínač. • Kvalitní trubkové topné těleso z ušlechtilé oceli s ocelovými lamelami s hliníkovou povrchovou úpravou je integrováno v odolném kovovém krytu. • Nastavitelná dětská pojistka zabraňuje neúmyslnému a neoprávněnému přestavení ovládacího dílu.

Instalace • Jednoduchou a stabilní montáž na stěnu zvládne jedna osoba. Seřiditelný nástěnný držák lze montovat odděleně od konvektoru. Příklad je nutné pouze zavěsit.


Bezpečnost • Integrovaný bezpečnostní relé pro hlídání teploty.

**CON 10 Premium**


Č. produktu: 237831

**CON 15 Premium**

Č. produktu: 237832

**CON 20 Premium**

Č. produktu: 237833

**CON 30 Premium**

Č. produktu: 237834

Nejdůležitější znaky

Elegantní design s hliníkovým čelním panelem

Elektronický regulátor s podsvíceným displejem LCD

Týdenní časovač se 3 časovými programy, samoucházející funkcí a funkcí zjištění otevřeného okna

S krátkodobým časovačem


Zabezpečení ochranou proti přehřátí

Všepólový provozní spínač

Trubkové topné těleso z nerezové oceli s ocelovými lamelami

Skříňka na kabely v zadní části přístroje pro přívodní kabel

V případě přerušení napájení se čas uloží do vyrovnávací paměti až 10 hodin



Typ	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Číslo obj.	237830	237831	237832

Elektrotechnické údaje

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Rozsah napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Připojovací příkon	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jištění	10 A	10 A	10 A

Provedení

Počet topných stupňů	1	1	1
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Nastavení ochrany proti zamrznutí	7 °C	7 °C	7 °C
Bezpečnostní systém	Bezpečnostní regulátor teploty se samočinným resetem	Bezpečnostní regulátor teploty se samočinným resetem	Bezpečnostní regulátor teploty se samočinným resetem
Provedení	Nástěnný přístroj	Nástěnný přístroj	Nástěnný přístroj

Hodnoty

Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
------------------	---------	---------	---------

Rozměry

Výška	470 mm	470 mm	470 mm
Šířka	345 mm	470 mm	625 mm
Hloubka	126 mm	126 mm	126 mm


Hmotnosti

Hmotnost	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg
----------	---------	---------	---------

Energetické údaje

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Koeficient ročního využití elektrického vytápění η _s	39 %	39 %	39 %
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-



Typ	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Číslo obj.	237833	237834

Elektrotechnické údaje

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Rozsah napětí	230 V	230 V
Frekvence	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	8,7 A	13 A
Přípojovací příkon	2 kW	3 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE
Jištění	16 A	16 A

Provedení

Počet topných stupňů	1	1
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24
Třída krytí	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Nastavení ochrany proti zamrznutí	7 °C	7 °C
Bezpečnostní systém	Bezpečnostní regulátor teploty se samočinným resetem	Bezpečnostní regulátor teploty se samočinným resetem
Provedení	Nástěnný přístroj	Nástěnný přístroj

Hodnoty

Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C
------------------	---------	---------

Rozměry

Výška	470 mm	470 mm
Šířka	780 mm	1090 mm
Hloubka	126 mm	126 mm

Hmotnosti

Hmotnost	9,30 kg	12,60 kg
----------	---------	----------

Energetické údaje

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	2,00 kW	3,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	2,00 kW	3,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW
Koeficient ročního využití elektrického vytápění η_s	39 %	39 %
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e_{lmin}	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e_{lmax}	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e_{lSB}	0,00 kW	0,00 kW
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednotupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html